

スーパーコーンプラッカー TSシリーズ

■主要諸元

型 式 名			TS10F,AU	TS10D		
機体寸法	全長	(mm)	4 7 2 0	5 2 7 0		
	全幅（収納時）	(mm)	2 4 9 0	2 5 8 0		
	全高	(mm)	2 7 5 0	2 5 6 0		
	機体質量（重量）		(kg)	2 9 3 0	7 6 0	
荷受部	適応コンテナ		大コンテナ（W1700×L1100×H1400）	ハーフコンテナ（W1700×L1000×H850）		
	最大積載量	(kg)	1 0 0 0	7 5 0		
エンジン	型式名		3TNV86CT	適応トラクター (ps)	1 0 0ps 前後	
	種類		水冷4サイクル3気筒立形	P T O 回転数 rpm	1 0 0 0rpm	
	出力／回転速度	(kw<ps>/min-1)	2 9.3<3 9.8>／2 8 0 0	リヤタイヤ 外巾寸法	2 0 0cm以下	
	使用燃料		ディーゼル軽油	その他	外部油圧、単動2系統	
	総排気量	(L<cc>)	1.5 6 8（1 5 6 8）		コントローラー1 2 V （参考：シガライターソケット）	
	燃料タンク容量		(リットル)	5 0	—	
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm)	5 0 0×1 7 2 6		
		中心距離	(mm)	1 0 7 5		
		平均接地圧	(kPa<kgf/cm>)	1 6.6<0.1 6 9>		
	変速方式		油圧式無段階変速（HST+FDS）			
	変速段数		前後進無断×副変速3段			
	走行速度		<エンジン定格回転速度時>（m/秒）		低速:0～0.7 8、標準:0～1.4 4、走行:0～2.7 0	
作業能率<計算値>			a／時間	8	8	
刈取条数			1条	1条		
適応条間			6 5cm以上	6 5cm以上		
作業員数			オペレータ1名／選別1名	—		

※TS10D 標準機については、上記の条件が必要になります。
上記以外については、お気軽にご相談ください。

大規模農業経営者に高い評価をいただいている野菜収穫機シリーズ。

人参収穫機シリーズ

単条2条掘 フレコン仕様
HN2400

大根収穫機シリーズ

1条掘 ハーフコンテナ1基積み
HD1400

キャベツ収穫機シリーズ

1条刈
コンテナ2基・ハーフコンテナ1基積み
HC1400

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

Osada

オサダ農機株式会社

北海道富良野市字扇山 877 番地 3
TEL : 0167-39-2500 FAX : 0167-39-2501
<http://www.osada-nouki.co.jp>
2021 年 2 月作成

業界初 生食用スイートコーン収穫機

スーパーコーンプラッカー TSシリーズ

TS10F 自走式収穫機 TS10D トラクター直装式



Osada

オサダ農機株式会社

TS10シリーズ共通クオリティ

特殊ベルトでしっかりキャッチ

専用カッターで切り取った茎を特殊ベルトでしっかりとつかみ、引き上げることでロスがない収穫が可能です。



刈り取り高さ合わせが簡単

ハンドル操作をしたまま、レバーの操作で刈り取り部分を上下でき、高さ合わせもスムーズです。



専用コンベアで傷なし収穫

独自開発のスパイラルで実・皮に傷をつけずにもぎ取り（特許取得済み）、専用コンベアで自動的にコンテナへ収納します。



収穫コンテナの脱着もスピーディ

コンテナ用に油圧リフトを装備し、自力で1トンコンテナの脱着が可能。交換もスピーディに行えます。



シンプル構造で 簡単メンテナンス

雨天などの条件下での高い作業性と、日常整備にも配慮したシンプルな構造。手入れも簡単でメンテナンスコストも削減します。

自在なスピード調整で ロスを防ぐ

走行速度と別に刈り取りのベルトの速度調整が可能。掴み残しロスを防ぎます。

TS10F専用 クオリティ

ロングクローラーで 悪条件にも強く

足まわりは、コンバインで好評のロングクローラーを採用。安全性が良く、降雨時でも優れた走行性能を発揮します。



傾斜地でも 機体角度を調節

ほ場の凹凸や傾斜地で機体が傾いても刈取部の角度が調節でき、スムーズに作業できます。



TS10Dクオリティ

トラクター直装式タイプ

TS10Fの機能はそのままに自前のトラクターに直接装備ができ、お求めやすい価格で実現しました。



トラクター運転席に調節装置

トラクター運転席で刈り取り速度調節や、切り取りの高さ合わせ調節機能を装備しました。



ハーフコンテナを搭載可能

TS10Dは0.75トンのハーフコンテナの搭載が可能です。スピーディな作業を実現します。



約8アール／毎時の収穫効率を実現！

※作付条件等により異なります。

刈り取りから収納まで **生食用** スイートコーンの収穫が劇的に変わります。



業界初 生食用スイートコーン収穫機
**スーパーコーンプラッカー
TS10F** 自走式収穫機

高い耐久性&優れた作業性能
スーパーコーンプラッカー
TS10F/TS10D



業界初 生食用スイートコーン収穫機
**スーパーコーンプラッカー
TS10D** トラクター直装式